



DAS
PISTAS
PARA AS
RUAS

PRODUTOS DE ALTA PERFORMANCE PARA O SEU CARRO

ÓLEOS PARA MOTORES



Racing



300V

Lubrificante de competição
100% sintético com
tecnologia ESTER Core®

Excede todas as normas atuais

300V POWER 5W-30
300V COMPETITION 5W-40
300V COMPETITION 5W-50
300V COMPETITION 15W-50
300V LE MANS 10W-60
300V LE MANS 20W-60



Premium/Esportivo



SPECIFIC

Lubrificantes 100% sintético
dedicados à atender normas
específicas de montadoras.

Compatível com as normas OEM

SPECIFIC 508 00 509 00 0W-20
SPECIFIC RBSO-2AE 0W-20



NGEN HYBRID

Lubrificante 100% sintético
com base sustentável e
desempenho dedicado para
atender às particularidades de
motores híbridos.

Ideal para motores híbridos
NGEN HYBRID 0W-20



8100

Lubrificantes 100% sintético dedicados à atender ampla
gama de aprovações, exceder normas e fornecer alto
desempenho mesmo em condições severas e intervalos de
troca estendidos.

Motores de veículos focados em economia de combustível

8100 ECO-clean+ 5W-30
8100 ECO-clean 0W-20
8100 ECO-clean 0W-30
8100 ECO-nergy 5W-30
8100 ECO-lite 0W-20
8100 ECO-lite 5W-20
8100 ECO-lite 5W-30



8100

Lubrificantes 100% sintético dedicados à atender ampla
gama de aprovações, exceder normas e fornecer alto
desempenho mesmo em condições severas e intervalos de
troca estendidos.

Motores de veículos focados em alta proteção

8100 X-clean+ EFE 0W-30
8100 X-clean FE 5W-30
8100 X-clean gen2 5W-40
8100 X-max 0W-40
8100 X-cess 5W-30
8100 X-cess gen2 5W-40
8100 X-power 10W-60



Uso diário/Normal



X-TECH

Lubrificantes desenvolvidos
para atender a viscosidade
mais comum do mercado
brasileiro, 5W-30

Atende as normas
padrões modernas

X-TECH CLEAN 5W-30
X-TECH LITE 5W-30



6100

Lubrificantes com tecnologia
própria da Motul para oferecer
desempenho acima da
exigência típica dos veículos
convencionais de uso diário.

Atende as normas padrões modernas

6100 SAVE-lite 0W-20
6100 SAVE-lite 5W-30
6100 SYN-nergy 5W-40



4100

Lubrificantes com tecnologia
própria da Motul com alta
resistência ao consumo de óleo.

Ideal para motores que exijam
alta viscosidade

4100 PROTECT 10W-40
4100 SYN-nergy SPEC 10W-40
4100 SYN-nergy 15W-40
4100 SYN-nergy 15W-50

ARREFECIMENTO



AUTO COOL G12 EVO

Líquido de
arrefecimento de
longa duração,
pronto para uso,
com a tecnologia
Lobrid. Desenvolvido
para sistemas de
arrefecimento
de veículos
leves do grupo
VOLKSWAGEN-AUDI.

Compatível com as
normas: G12 EVO / G13
G12++ / G12+ / G12



AUTO COOL OPTIMAL

Líquido de
arrefecimento
baseado em
monoetilenoglicol,
usando aditivos
orgânicos (OAT
- Tecnologia de
Ácidos Orgânicos).

AUTO COOL OPTIMAL
Pronto para uso

AUTO COOL
OPTIMAL ULTRA
Concentrado



AUTO COOL EXPERT

Líquido de
arrefecimento de
longa duração com
a combinação de
aditivos orgânicos/
inorgânicos,
chamado de
híbridos (HOAT).

AUTO COOL EXPERT
Pronto para uso

AUTO COOL
EXPERT ULTRA
Concentrado



MOCOOL

Aditivo concentrado
para otimizar a
transferência
térmica e aumentar
a eficiência
do sistema de
arrefecimento
do motor.
Recomendado
para motores
que demonstram
tendência ao
superaquecimento.

Compatível com
todos os produtos da
linha AUTO COOL.

TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS



HIGH-TORQUE DCTF

Lubrificante 100% sintético reforçado com éster dedicado à transmissões de dupla embreagem (DCT) de veículos com motores modificados e de alta potência.



MULTI DCTF

Fluido sintético dedicado à transmissões de dupla embreagem (DCT) seca ou úmida com ampla gama de aprovações para veículos de uso diário e condições severas de uso.



MULTI CVTF

Fluido sintético de múltiplas aplicações em transmissões continuamente variável (CVT). Ótimo tempo de reação do câmbio e proteção para correntes, correias e polias.



ATF III

Fluido recomendado para transmissões automáticas de veículos com alta quilometragem rodada. Promove troca de marchas facilitada e proteção em alta temperatura.



MULTI ATF

Fluido 100% sintético de alto desempenho com elevada resistência contra oxidação e degradação. Garante mais estabilidade do filme lubrificante em elevadas temperatura.



TRANS ATF

Lubrificante de cor âmbar, sintético e de alta resistência contra oxidação e envelhecimento. Permite o funcionamento correto da transmissão e mais conforto na condução.



ATF VI

Fluido de baixa viscosidade e alto desempenho, compatível com as normas mais recentes de fabricantes. Alta resistência contra o cisalhamento mesmo em sob altas cargas e elevadas temperaturas.



TRANS ATF VI

Lubrificante de baixa viscosidade e cor âmbar desenvolvido para fabricantes europeus de câmbios que utilizam fluido de cor semelhante. Ideal para transmissões modernas.



MULTI HF

Fluido hidráulico multifuncional totalmente sintético e baixíssima viscosidade para o máximo desempenho da mecânica, tetos solares e direções eletro-hidráulicas.



TRANSMISSION CLEANER

Aditivo de limpeza para todos os tipos de transmissões. Dissolve verniz e depósitos do conversor de torque, corpo de válvula, bomba de óleo e engrenagens. Não agressivo com composite, vedações, juntas e eletrônica.

TRANSMISSÕES MANUAIS E DIFERENCIAIS



Racing - Máxima Performance

Lubrificantes 100% sintéticos reforçados com éster e desempenho de competição. GEAR 300 LS 75W-90 e GEAR COMPETITION 75W-140 são particularmente recomendados para diferenciais com deslizamento limitado.

GEAR 300 75W-90
GEAR 300 LS 75W-90
GEAR COMPETITION 75W-140



Uso diário - Proteção e desempenho

Lubrificantes com a tecnologia própria da Motul, Technosynthese®, baseada numa combinação de óleos básicos premium para alto desempenho em condições do uso cotidiano.

MOTULGEAR 75W-80
MOTULGEAR 75W-85



Alta viscosidade - Transmissão pesada

Produtos dedicados às transmissões e diferenciais que requeiram alta viscosidade, caixas ruidosas e que operam sob altas cargas. O 90 PA é especialmente indicado para diferencial com deslizamento limitado.

HD 80W-90
GEARBOX 80W-90
90 PA

FLUIDO DE FREIO



RBF 700

Fluido de freio de competição. Excelente estabilidade e resistência térmica.



DOT 5.1

Recomendado para sistemas de freio de veículos equipados com sistemas de controle ABS e requeiram fluido de freio DOT 5.1.



DOT 4 LV

Recomendado para sistemas de freio de veículos equipados com sistemas de controle ABS, ESP e ASR e requeiram fluido de freio DOT 4 LV.



DOT 3&4

Fluido de freio para sistemas de freios que requeiram fluidos compatível ou superior às normas DOT 4 e DOT 3.

WORKSHOP RANGE



BRAKE CLEAN

Desengordurante superpotente com rápida evaporação para freios e peças mecânicas.



EZ LUBE

Lubrificante multiuso com ação anticorrosiva e desengripante.



INTAKE CLEAN

Limpeza do coletor de admissão, corpo de borboleta e do carburador. Dissolve contaminações da carbonização e vernizes no sistema de admissão.